



Karta Gwarancyjna


2310-CPD-Z440
2310-CPD-Z439
2310-CPD-Z438

Rodzaj wkładu:

Numer zlecenia:

Data sprzedaży:

Data montażu:



pieczęć producenta

Zasady poprawnego użytkowania:

- Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne podlegają obowiązkowemu czyszczeniu oraz okresowej kontroli dokonanej przez uprawnionego mistrza kominarskiego
- art. 62 ustawy „Prawo budowlane”
- Przewody kominowe podlegają obowiązkowi czyszczenia:
 - spalinowe (od urządzeń gazowych) minimum 2 razy w roku
 - dymowe minimum 4 razy w roku
 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 80, poz. 563)
- Zalecana temperatura wylotowa spalin dla opału:

węgiel:	Minimum 60°C	Maksimum 250°C
drewno:	Minimum 80°C	Maksimum 250°C
- Zakaz spalania opału niedozwolonego
(materiały wytwarzające związki żrąco-kwasowe) plastik, guma, śmieci itp.
- Przestrzegać zasad jak w pkt 1 (przeглядów i czyszczeń komina)
bezwzględnie unikać zapalenia sadzy i smoły w przewodzie kominowym. (pożar w kominie, temperatura do 1000°C – następuje zniszczenie wkładu kominowego, wkład wymaga wymiany)
- Przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje długoletnią żywotność wkładu kominowego, dochodzącą do ok. 30 lat.
- Okres gwarancji:
 - 2 lata przy spalinach suchych (drewno, węgiel)
 - 5 lat przy systemach gazowych i wentylacyjnych

Nie przestrzeganie powyższych zasad, unieważnia udzieloną gwarancję.

.....
podpis klienta

.....
podpis osoby montującej
wkład kominowy



Karta Gwarancyjna

2310-CPD-Z440
2310-CPD-Z439
2310-CPD-Z438


(kopia – egzemplarz dla montażysty)

Rodzaj wkładu:

Numer zlecenia:

Data sprzedaży:

Data montażu:



pieczęć producenta

Zasady poprawnego użytkowania:

- Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne podlegają obowiązkowemu czyszczeniu oraz okresowej kontroli dokonanej przez uprawnionego mistrza kominarskiego
- art. 62 ustawy „Prawo budowlane”
- Przewody kominowe podlegają obowiązkowi czyszczenia:
 - spalinowe (od urządzeń gazowych) minimum 2 razy w roku
 - dymowe minimum 4 razy w roku
 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 80, poz. 563)
- Zalecana temperatura wylotowa spalin dla opału:

węgiel:	Minimum 60°C	Maksimum 250°C
drewno:	Minimum 80°C	Maksimum 250°C
- Zakaz spalania opału niedozwolonego
(materiały wytwarzające związki żrąco-kwasowe) plastik, guma, śmieci itp.
- Przestrzegać zasad jak w pkt 1 (przeглядów i czyszczeń komina)
bezwzględnie unikać zapalenia sadzy i smoły w przewodzie kominowym. (pożar w kominie, temperatura do 1000°C – następuje zniszczenie wkładu kominowego, wkład wymaga wymiany)
- Przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje długoletnią żywotność wkładu kominowego, dochodzącą do ok. 30 lat.
- Okres gwarancji:
 - 2 lata przy spalinach suchych (drewno, węgiel)
 - 5 lat przy systemach gazowych i wentylacyjnych

Nie przestrzeganie powyższych zasad, unieważnia udzieloną gwarancję.

.....
podpis klienta

.....
podpis osoby montującej
wkład kominowy

